

A2x3i

Hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří,
spárovek, eurohranolů a jiných produktů

Hydraulic frame press for manufacturing windows, doors,
frames, edge glued panels and other products



Svislá lisovací jednotka s uzavíracím kohoutem pro vypnutí
Vertical pressing unit with shut-off valve for unit switching off

Tlačná deska
Thrust plate

Kyvná deska pro lepení
šikmých dílů (na přání)
Plate for splayed swinging
parts gluing (optional)

Nástavec tvarovky
pro připevnění protiprofilu
Adaptor for counterpart
attachment

Kyvná deska s nástavcem
pro nasunutí na pevnou desku
(na přání)
Swinging plate with adaptor for fix
plate attachment (optional)

Spodní patka
Lower shoe

Aretace
proti posunutí
při použití
kyvných patek

Protizávaží pro snazší
manipulaci s lisovacími
jednotkami
Counterweight
for easier manipulation
with pressing units

Čelní přítlak
pro upnutí
spárovek a
eurohranolů
(na přání)
Front thrust
for edge glued
panels and
europrisms
(optional)

Locking device
to prevent shifting
when swinging
shoes used

Hydraulický rámový lis vyvinutý pro efektivní výrobu oken, dveří, spárovek, eurohranolů a jiných produktů.
Minimální energetická náročnost a výhodný poměr ceny k produktivitě práce tvoří ekonomické řešení pro vaši výrobu.
Hydraulic frame press developed for effective manufacturing windows, doors, frames, edge glued panels and other products.
Minimal energy intensity and excellent cost-to working productivity ratio provide you affordable solution for your production.

Nástavec tvarovky
boční pro připevnění
protiprofilu

Adaptor of side shaped
piece for counterprofile
attachment

Tlačná deska boční
Side thrust plate

Boční lisovací jednotky
Side pressing units

Protizávaží
Counterweight

Vymezovací díl pro odsazení rámu nebo pro připevnění protiprofilu
Gauge-piece for frame offset or for counterprofile attachment

A2x3i

Sestava stroje ve standardním provedení:

- 3 svislé trámce
s lisovacími jednotkami
- boční tráмец
s 2 lisovacími jednotkami

Na přání:

- čelní přítlak pro upnutí
spárovek a eurohranolů
- kyvné desky pro lepení
šikmých dílů

Assembly of the unit in standard version:

- 3 vertical beams
with pressing units
- side beam
with two pressing units

Optional:

- Front thrust for edge glued
panels and europrisms
- Plates for splayed
swinging parts gluing



Základní technické parametry:

- rozměr pracovního pole: 2000 x 3000 mm
- šíře spodní patky: 110 mm
- síla tlačné jednotky: 30 kN (3,05 t)
- tlak hydraulické sestavy: 16 MPa
- objem hydraulické kapaliny: 40 l
- příkon: 2,2 kW
- napětí (50Hz): 400 V
- vnější rozměry (s čelním přítlakem)*: 4120 x 2800 x 1060 (1260)* mm
- hmotnost (v základní sestavě): 1200 Kg

Basic technical parameters:

- working area: 2000 x 3000 mm
- lower shoe width: 110 mm
- thrust unit force: 30 kN (3,05 t)
- hydraulic unit pressure: 16 MPa
- hydraulic liquid volume: 40 l
- input: 2,2 kW
- voltage (50Hz): 400 V
- outer dimensions (with front thrust)*: 4120 x 2800 x 1060 (1260)* mm
- weight (in standard set-up): 1200 Kg

V případě, že se Vaše požadavky liší od základních parametrů, neváhejte nás kontaktovat.
In case of different requirements, do not hesitate to contact us.